


901451.002

Serie: Toledo Flat Round Einbau-Downlights




Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: IP 40
 Schutzklasse: II
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: D 148, H 2, HE 27-53
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	5 W
Leuchten an Sicherung B10A	36
Leuchten an Sicherung B16A	57
Leuchten an Sicherung C10A	36
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21.8 A / 5 µs
Leuchtenlichtausbeute	78



Prüfungen:

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:



Leuchtmittellanzahl	1
Sockel	
Lichtfarbe	830
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)
Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	3000K
Farbtoleranz (MacAdam)	4

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	148 mm
Höhe H	2 mm
Einbauöffnung	DA 128 mm
Einbautiefe HE	27 mm
Deckenstärke	1-20 mm
Abmessungen BG-Box	L 86 x B 36 x H 25 mm
Gewicht	222

Lichttechnik:

UGR	26,4
Ausstrahl-Winkel	110°
Bemessungs-Lichtstrom	390 lm
Farbwiedergabeindex	80



901451.002

Serie: Toledo Flat Round Einbau-Downlights



Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: IP 40
 Schutzklasse: II
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: D 148, H 2, HE 27-53
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Anbaugehäuse

982072.002	Anbaugehäuse	für Toledo Flat Round D 148 leuchtenweiß
------------	--------------	--

Stoffschirme Chintz

982319.002	Stoffschirme Chintz	Chintz-Dekorzyylinder für Toledo Flat Round D 148 weiß
------------	---------------------	--